



REWORK FLUX

WASSERLÖSLICH !!!

Typ ISO 1.2.3.C

Rework Flux Wasserlöslich wurde speziell für SMT-Reparaturen entwickelt, wobei die Anwendung aller anderen Handlötapplikationen gleichfalls zu empfehlen ist. Die Hauptkomponenten dieses Flußmittels sind spezielle Harze und Detergenten in Verbindung mit einem absolut halogenfreien Aktivatorensystem. Diese Basis garantiert die allerbesten Reinigungseigenschaften und die daraus resultierenden, exzellenten Lötresultate. Minimale, wasserklare, nach dem Löten verbleibende, Rückstände können auch nach mehreren Tagen ohne Probleme nur mit Wasser von der Lötfläche entfernt werden und diese müssen auch entfernt werden!

PHYSIKALISCHE DATEN:

Dichte : ca. 1,0 g/cm³
Feststoffgehalt : ca. 78%
PH-Wert : ca. 4-5

VISKOSITÄT (Pa.s) +/-10% gemessen nach Brookfield RVT-DV-II

Bei 25°C beträgt sie 165.

LAGERUNG

Bei Raumtemperatur 6 Monate

HANDHABUNG

Dieses Flußmittel ist für alle Applikationen mit Dispenser entwickelt worden, was andere Auftragarten nicht ausschließt. **Das vollständige Entfernen der Rückstände nach dem Löten ist zwingend notwendig und kann ohne Zugabe von Reiniger nur mit heißem Wasser problemlos durchgeführt werden.**

VERPACKUNG

Kartuschen: 5ccm, 10ccm und 30ccm
Andere Verpackungsarten auf Anfrage

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut
Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020
e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.